

P/F J & K Petersen  
Postboks 3179  
Bóndaheygur 14  
110 Tórshavn

Argir, hin 9. juli 2009  
Málnr.: US-41201-004/08-8  
Málsviðgeri: LZ

## Umhvørvisgóðkenning

av

### J & K betong

Henda umhvørvisgóðkenning av sp/f J & K Betong, matr. nr. 1at, 1on og 1om á Hjalla, Hoyvík, er givin við heimild í grein 26 í lögtingslög nr. 134 frá 29. oktober 1988, um umhvørvisvernd, sum broytt við lögtingslög nr. 25 frá 14 mai 2008, og grein 1, stk. 4 og 4a, í kunngerð nr. 54 frá 3. mai 1994, seinni broytt í grein 5, nr.1 og 4 í kunngerð nr. 90 frá 28.september 2007 um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvørvisverndarlóginu til Umhvørvisstovuna.

### 1 Endamál

Endamálið við umhvørvisgóðkenningini er at fyribyrgja og avmarka dálking av náttúru og umhvørvi og ampar, sum kunnu standast av virkseminum.

### 2 Umsóknin

J & K Betong hevur síðan 5. juli 2001 verið umhvørvisgóðkent virki. Umhvørvisgóðkenningin, mál nr. US-41201-004/08-2, var tíðaravmarka í 5 ár.

Umhvørvisstovan fekk hin 23. des. 2008 nýggja umsókn um umhvørvisgóðkenning av betongblandistöðini hjá sp/f J & K Betong, á Hjalla 13, Hoyvík (US-41201-004/08-6)

Tað móttikna tilfarið og vitjan á virkinum, hevur verið grundarlag undir viðgerðini av umsóknini.

### 3 Lýsing av virkinum

Sement verður móttikið og goynt í sement silo. Framleiðslan av betongi fer fram á tann hátt, at sement, sandur, skervur og mögulig tilsetingarevní, so sum luftiblandievni og superplastifiseringsnevni, og vatn verður koyrt í betongbil og blandað og síðan koyrt út til kundan.

Virksemið fevnir um:

- 1) Blanding og útkoyring av betong umframt goymslu av sementi, sandi og skervi.
- 2) Vasking av betongbilmum.
- 3) Goymslu av rávørum.

## 4 Viðgerð

Uppskot til umhvørvisgóðkenning varð sent til sp/f J & K Betong og Tórshavnar kommunu til viðmerkingar.

P/F J & K Petersen hevði onga viðmerking.

Tórshavnar kommuna segði í viðmerkingum sínum, at betongvatn frá reinsan av betongbilum ikki skal leiðast í kommununalu spillivatnsskipanina. Hettar er ásett í góðkenningartreyt c).

Undir viðgerðini er serligur dentur lagdur á dustútleiðing, spillivatnsútleiðing og goymslu av rávørum.

Framleiðsla av betongi hevur við sær útleiðing av sementdusti og spillivatn frá framleiðslu av betongi og vask av betongbilum.

Spillivatn frá vaskiplássinum til betongbilar skal leiðast í ein botnfellingarbrunn. Omanávatnið í botnfellingarbrunninum verður leitt gjøgnum ein oljuskiljara og víðari í kommunala spillivatnsútleiðing, sum verður leidd út á sjógv.

## 5 Góðkenningartreytir

Umhvørvisgóðkenningin er givin við niðanfyri nevndu treytum. Harumframt eru **góðkenningartreytirnar í fylgiskjali 1** galdandi.

Um ósamsvar er millum treytirnar niðanfyri og treytirnar í fylgiskjali 1, eru treytirnar niðanfyri galdandi.

Góðkenningartreytir:

- Botnfellingarbrunnurin skal tømast eftir tørvi. Avvatnaða betongevjan skal latast góðkendum móttakara.
- Um restir frá betongframleiðlsuni ikki verða endurnýttar, skulu tær avvatnast á hóðskandi stað, áðrenn tær verða latnar góðkendum móttakara.
- Vatn frá vask av bilum skal leiðast í reinsiskipanina, sum tryggjar at betongslam og mögulig olja ikki verður leitt út á sjógv.
- Reingerðarevnri ið verða nýtt til vask av bilum, skulu vera skjótt separandi reingerðarevnri, soleiðis at mögulig olja kann haldast aftur.
- Spillivatnið skal vera so væl reinsað fyri fóst evni o.a. at tað ikki tippir rørleiðingina.
- Sýni skulu takast av spillivatninum, ið verður leitt í kommunalu kloakkskipanina. Sýnini skulu takast úr sýnistökubrunni eftir reinsiskipanina og meðan virkið er í fullum rakstri.
- Í august, oktober og desember í 2009**, skulu sýni takast av spillivatninum.

Spillivatnið skal kannast fyri:

- Olju (mineral)
- Suspendera evni
- Botnfelliligt evni
- pH-virðið
- Chrom total

Aftaná at Umhvørvisstovan hevur móttikið úrslitini frá hesum kanningum verður støða tikan til, um neyðugt er við framhaldandi kanningum.

- Oljuskiljari skal tømast eftir tørvi, men í minsta lagi einaferð um árið.
- Á sementsilo skal vera filter, sum loyvir í mesta lagi 25 mg av dusti pr. m<sup>3</sup> av luft.
- Sýni skulu kunna takast av luftútleiðingin frá sementsilo.

- k) Sum partur av innaneftirlitnum, skal regluligt eftirlit vera við dustfiltrum og spillivatnsreinsiskipanini, í minsta lagi eina ferð um árið. Virkið skal hava skrívliga mannagongd fyri eftirlitnum, so sum títtleika, eftirlitsskjöl o.a.
- l) Virkið skal gera árliga umhvørvisfrágreiðing við uppgerð av rakstrarskrásetingum, frágreiðing um umhvørvisviðurskifti herundir mögulig óhapp, gjörd og ætla umhvørvistiltök, eftirlit við reinsiskipanum, tóming av brunnum o.a. og senda hana til Umhvørvisstovuna í seinasta lagi 1. februar í avloysandi árinum.

## 6 Kæruvegleiðing

Hendan avgerð kann sambært grein 66 í lögtingslög nr. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd, sum broytt við lögtingslög nr. 25 frá 14. maí 2008 kærast til landsstýriskvinnuna við umhvørvismálum. Kæran skal sendast Umhvørvisstovuna, sum síðan sendir hana til landsstýriskvinnuna við umhvørvismálum saman við neyðugum skjólum.

Kærufreistin er fýra vikur frá tí degi, umhvørvisgóðkenningin er almannakunngjörd. Um kærufreistin er úti ein leygardag ella ein halgidag, verður kærufreistin longd til tann fyrstkomandi gerandisdagin.

---

Jóhanna Olsen, deildarleiðari

/

---

Lena Ziskason, umhvørvisviðgeri

**Avrit:** Tórshavnar kommuna, Vaglið, FO-100 Tórshavn

**Hjálagt:** Fylgiskjal 1.

## Fylgiskjal 1

## Góðkennningartreytir

### 7 Innrætting og rakstur

- 7.1 Virkið skal rekast soleiðis, at treytirnar í hesi góðkennning altíð verða hildnar.
- 7.2 Óki, sum hoyra til virkið, skulu verða týðiliga avmerkt.
- 7.3 Virkið skal halda öll útlát so lág sum gjørligt. Miðast skal eftir at nýta bestu tøku tøknina (BAT<sup>1</sup>), og skal tøka reinsiðgerðin altíð nýtast til fulnar.
- 7.4 Miðast skal eftir at nýta evni og tilfar, ið hava minst möguligt árin á umhvørvið.
- 7.5 Um virksemið heldur uppat, skal alt tilfar og öll útgerð beinast burtur.

### 8 Goymslur

- 8.1 Evni og tilfar, ið kunnu dálka, skulu goymast soleiðis, at einki útlát til umhvørvið kann fara fram. Goymslur skulu innrættast soleiðis, at möguligir lekar og spill kunnu haldast aftur.
- 8.2 Evni, ið eru á goymslu uttandura, skulu vera í ílötum, sum eru góðkend til uttandura goymslu av viðkomandi evni.

### 9 Óljóð, ristingar og ljós

- 9.1 Óljóð<sup>2</sup> frá virkseminum má ikki fara upp um virðini í talvu 1.

**Talva 1:** Markvirði fyri óljóð - dB(A)

Dagur	Tíð	Óki 1	Óki 2	Óki 3	Óki 4
Mán – frí	07.00 - 18.00	70	60	55	45
Ley	07.00 - 14.00	70	60	55	45
Mán – frí	18.00 - 22.00	70	60	45	40
Ley	14.00 - 22.00	70	60	45	40
Halgidagar	07.00 - 22.00	70	60	45	40
Allar dagar	22.00 - 07.00	70	60	40	35

Óki 1: Vinnuóki og havnaróki, har larmandi virksemi kann fara fram.

Óki 2: Vinnuóki og havnaróki, har minni larmandi virksemi kann fara fram.

Óki 3: Blandað bústaðar- og miðstaðarróki.

Óki 4: Bústaðaróki.

- 9.2 Í tíðarskeiðinum kl. 22-07 kann óljóð (løtuvirði) í bústaðarökjum (óki 3 og 4) í mesta lagi fara 15 dB(A) upp um omanfyrinevndu markvirði.
- 9.3 Virksemið skal ikki hava við sær ampar av óljóði, íroknað lág- ella háfrekventum óljóði, ristingum, ljósi ella geislingum. Um ampar verða av hesum, skulu neyðug tiltök setast í verk.

### 10 Útleiðing til luft

- 10.1 Virksemi má ikki hava við sær ampar av royki, lukti ella dusti uttan fyri óki virkisins.
- 10.2 Allar útleiðingar til luft skulu fórást uppeftir.
- 10.3 Um ampar verða av royki, lukti, dusti ella øðrum, skulu avmarkandi tiltök setast í verk.

### 11 Spillivatn

- 11.1 Alt spillivatn skal leiðast í kommunalu spillivatnsleiðingina

<sup>1</sup> Best Available Techniques.

<sup>2</sup> Ásett sum tað ekvivalenta, korrigeraða óljóðstöðið í dB(A) í viðkomandi økjum sambært kommunalu byggisamtyktini.

- 11.2 Eru dálkandi evni í spillivatninum, skal ein hóskandi reinsiskipan nýtast, so sum olju- ella feittskiljari.
- 11.3 Reinsiskipanir til spillivatn skulu reinsast og rökjast soleiðis, at tær altíð virka til fulnar.
- 11.4 Tað skal vera gjörligt at taka sýni av reinsaða spillivatninum.
- 11.5 Spillvatnið skal yvirhalda markvirðini í talvu 2.

**Talva 2:** Markvirði fyrir spillivatn

Evni	Markvirði
Olja (mineral)	Max. 10 mg/l
Olja/feitt	Max. 50 mg/l
Botnfelliligt evni	Max. 10 ml/l
Suspenderað evni	Max. 300 mg/l
pH	6 - 10

## 12 Burturkast

- 12.1 Alt burturkast skal handfarast í samsvari við gallandi reglur um burturkast<sup>3</sup>.
- 12.2 Burturkast skal goymast soleiðis, at tað ikki er til ampa.
- 12.3 Burturkastið skal latast góðkendum móttakara, og skal skiljast sambært ásetingum móttakarans.

## 13 Óhapp

- 13.1 Har vandi er fyrir spilli av evnafrøðiligum evnum, skal arbeiðast á skynsaman hátt, so at dálking ikki stendst av hesum.
- 13.2 Virkið skal hava mannagongdir til fyribyrging av dálkingaráhappum og til upprudding eftir mögulig óhapp.
- 13.3 Virkið skal, um neyðugt, hava útgerð til upprudding eftir mögulig dálkingaráhapp.
- 13.4 Henda dálkingaráhapp, skulu beinanvegin setast í verk tiltök til avmarking og upprudding.
- 13.5 Størri útlát ella dálking skal beinanvegin fráboðast Umhvørvisstovuni. Eisini skal ein frágreiðing um orsók og mögulig tiltök til upprudding v.m. sendast Umhvørvisstovuni<sup>4</sup>.

## 14 Innaneftirlit

- 14.1 Virkið skal altíð tryggja sær, at treytirnar í hesi góðkenning verða hildnar, um neyðugt við at gera egnar mättingar og skrásetingar.
- 14.2 Umhvørvisstovan kann krevja, at virkið skjalprógvvar, at treytirnar í 3. parti, um óljóð, ristingar og ljós, í 4. parti, um útleiðing til luft, og í 5. parti, um spillivatn, verða hildnar.
- 14.3 Umhvørvisstovan kann krevja, at virkið ger serligar kannningar fyrir at meta um mögulig dálkingarárin frá virkinum.
- 14.4 Sýnistókur og kannningar skulu gerast av persóni ella felag, sum Umhvørvisstovan kann góðtaka.
- 14.5 Sýnistókur og kannningar skulu gjaldast av virkinum.

<sup>3</sup> Kunngerð nr. 147 frá 19-10-1995, um burturkast, og kunngerð nr. 40 frá 09-04-1992, um lívrunnið burturkast frá alivinnuni, seinni broytt við kunngerð nr. 90 frá 28. september 2007.

<sup>4</sup> Dálkingaráhapp skulu eisini fráboðast til Løgregluna (dálking á landi) ella til Sjóbjargaringarstóðina, MRCC-Tórshavn (dálking á sjónum).

## 15 Rakstrarskráseting

- 15.1 Virkið skal skráseta hesar upplýsingar:
- Nøgd og slag av rávørum og kemikalium. Databløð fyrir øll kemikaliu skulu verða tók.
  - El- og oljunýtsla.
  - Avhendaðar nøgdir av burturkasti við tilskilan av slagi og móttakara.
  - Røkt av reinsiskipanum.
  - Óhapp, sum hava havt útlát ella vanda fyrir útláti við sær.
  - Úrslit og eygleiðingar (checklistar) í sambandi við innaneftirlit.
- 15.2 Skrásetingarnar skulu goymast í minsta lagi í 5 ár, og teir skulu vera til taks hjá Umhvørvisstovuni.
- 15.3 Virkið skal eftir umbøn frá Umhvørvisstovuni senda inn rakstrarskrásetingar, úrslit av mátingum o.a. í hóskandi uppsetting.
- 15.4 Umhvørvisstovan kann krevja aðrar skrásetingar enn tær, ið eru nevndar undir 15.1

## 16 Almennar treytir

- 16.1 Boðast skal Umhvørvisstovuni frá, tá ið farið verður undir virksemið.
- 16.2 Gongur meiri enn eitt ár, áðrenn farið er undir ætlanina, fellur umhvørvisgóðkenningin burtur.
- 16.3 Virkið má ikki víðkast ella broytast byggifróðiliga ella rakstrarliga á ein hátt, ið økir dálkingina, uttan nýggj góðkenning er givin.
- 16.4 Góðkenningin skal altíð vera tók á virkinum. Øll viðkomandi starvsfólk skulu kenna innihaldið í góðkenningini og vita, hvar góðkenningin er til taks.
- 16.5 Eigaraskifti, navnabroyting eller avtøka skal fráboðast Umhvørvisstovuni.
- 16.6 Umhvørvisstovan hefur eftirlitið við virkinum. Eftirlitið verður útint sambært kap. 7 í umhvørvisverndarlögini.
- 16.7 Í 5 ár eftr at góðkenningin er givin, kunnu nýggjar treytir bert ásetast, um so er, at:
- nýggjar upplýsingar eru komnar fram um dálkingarárin.
  - dálkingin elvir til umhvørvislig árin, ið ikki vóru kend, tá ið góðkenningin varð givin.
  - dálkingin í aðrar mátar verður størri enn hon, ið góðkenningin er givin eftir.
- 16.8 Aftan á fimm ár kann Umhvørvisstovan broyta treytirnar í hesi góðkenning, tá ið tað er umhvørvisliga grundað.
- 16.9 Henda góðkenning tekur ikki støðu til, um tað er neyðugt við øðrum góðkenningum.