

HEILSUFRØÐILIGA STARVSSTOVAN

Coma-Pack sp/f
Postrúm 22
FO-800 Tvøroyri

Tórshavn, hin 22. november 2001
Málnr.: 612- 199900462 -14
Tykkara málnr.:
Málsviðgeri: HE / Tel. 356 425

UMHVØRVISGÓÐKENNING AV KASSAVIRKINUM HJÁ COMA-PACK SP/F

Við heimild í grein 26 í løgtingslóg nr. 134 um umhvørvisvernd frá 29. oktober 1988 og grein 1, stk. 4 í kunngerð nr. 54 frá 3. mai 1994, um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvørvisverndarlógini til Heilsufrøðiliga starvsstovuna, verður við hesum sagt frá, at Heilsufrøðiliga starvsstovan kann veita umhvørvisgóðkenning til kassavirkið hjá Sp/f Coma-Pack í Froðba.

Umhvørvisgóðkenningin verður givin við teimum treytum, sum eru lýstar undir ”Góðkenningartreytir” niðanfýri, og upplýsingum, ið eru móttiknar saman við umsóknini.

1. Umsóknin

Heilsufrøðiliga starvsstovan fekk tann 14. september 2001 umsókn um umhvørvisgóðkenning frá Sp/f Coma-Pack.

Saman við umsóknini eru móttiknar tekniskar upplýsingar um rávøru, framleiðslu og útleiðingar, umframt kort, sum sýna staðsetingina og innrættingina av virkinum.

Uppskot til umhvørvisgóðkenning varð sent felagnum og Tvøroyrar kommunu til viðmerkingar tann 18. oktober 2001. Virkið hevði onkrar smáar rættingar til innihaldið í góðkenningini.

2. Lýsing av virkinum

Virkið verður staðsett á matr. nr. 19d og 28b í Froðba (sí fylgiskjal 12).

Sp/f Coma-Pack framleiðir flamingokassar til ali- og fiskivinnuna. Árliga nýtslan av rávøru er 220 tons av *polystyren*-kúllum, men allar útrokningar verða gjørdar út frá eini rávøruøgd upp á 300 tons.

Framleiðslan av flamingokassum ferð fram á tann hátt, at rávøran, sum er *polystyren*-kúllur, fyrst verður forskúmað og síðani goymd í tangum. Frá goymslutangunum verða kúlurnar leiddar í kassamaskinur umvegis ein trýstfyllara.

Falkavegur 6, 2. hædd
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands
Tel. +298 356 400
Fax. +298 356 401

E-mail: feagency@hfs.fo

Homepage: <http://www.hfs.fo>

3. Lýsing av umhvörvisviðurskiftum

Framleiðsla av flamingo hevur við sær útleiðing av *pentan*, útleiðing frá dieseldrivnum kompressara til trýstluft og frá dampketli. Hæddirnar á útleiðingunum frá hesum eru ásettar sambært “Vejledning nr. 6 fra Miljøstyrelsen” frá 1990. Hesin háttur er sera einfaldur og tekur ikki hædd fyri føroyska landslagnum og veðurlíkindum, men kann kortini nýtast sum vegleiðing, tá ið støða skal takast til luftútleiðingar.

Við nýtslu av *nomogram*-háttinum verður hæddin á *pentan*-útleiðingunum ástøðiliga ásett til 10 metur, og er hetta 3 metur yvir takrygg.

Útleiðing frá dampketli er ásett til 10 metur yvir lendi, og er útleiðingin frá luftkompressara sett til 3 metur yvir lendi.

Av øðrum viðurskiftum av umhvörvisligum týðningi kann nevast, at virksemd hjá Sp/f Coma-Pack ferð at hava við sær nakað av óljóði, spillvatni og burturkasti. Hædd verður tikin fyri hesum í treytunum í góðkenningini.

4. Málsviðgerð

Undir viðgerðini er serligur dentur lagdur á hesi viðurskifti:

- At luftútleiðingin frá virkinum verður gjørd á eini hædd, sum er mett at verða umhvörvisliga trygg.

5. Góðkenningartreytir

Umhvörvisgóðkenningin er treytað av fylgjandi ásetingum:

5.1 Luftútleiðing

- 5.1.1 Útleiðingin av *pentan* skal vera minst 3 metur yvir takrygg.
- 5.1.2 Um Heilsufrøðiliga starvsstovan ynskir tað, skulu sýnir takast av útleiðingarluftini, um neyðugt verður at meta um *pentan*-útleiðingina av nýggjum.
- 5.1.3 Útleiðingin av *pentan* skal vera innrættað soleiðis, at sýnir kunnu takast av útleiðingarluftini.
- 5.1.4 Útleiðingin frá dampketliketlinum skal vera 3 metur yvir takrygg.
- 5.1.5 Útleiðingin frá luftkompressara skal 3 metur yvir heygnum.
- 5.1.6 Øll útleiðing til luftina skal vera uppeftirættað.
- 5.1.7 Um ampar vera av dusti ella øðrum, skulu neyðug tiltøk setast í verk.

5.2 Óljóð og ristingar

5.2.1 Tað ekvivalenta, korrigeraða óljóðstöðið í dB(A) frá virkinum má ikki fara upp um niðanfyrri standandi mörk í teimum nevndu tíðarskeiðunum:

Dagur	Tíð	Øki 1	Øki 2	Øki 3	Øki 4
Mán. - frí.	07.00 - 18.00	70	60	55	45
Leygar.	07.00 - 14.00	70	60	55	45
Mán - frí.	18.00 - 22.00	70	60	45	40
Leygar.	14.00 - 22.00	70	60	45	40
Halgi.	07.00 - 22.00	70	60	45	40
Allir dagar	22.00 - 07.00	70	60	40	35

Øki 1: Vinnuøki og havnarøki, har meira larmandi virksesemi kann fara fram.

Øki 2: Vinnuøki og havnarøki, har minni larmandi virksesemi kann fara fram.

Øki 3: Blandað bústaðar- og miðstaðarrøki.

Øki 4: Bústaðarøki.

Tað mestloyvda óljóðstöðið frá virkinum mált innandura í tíðarskeiðnum kl. 22-07 kann í mesta lagi fara 15 dB(A) upp um tey nevndu markvirðini.

5.2.2 Alt virksesemi skal fara fram soleiðis, at tað ikki hevur við sær ampar av ristingum.

5.2.3 Um ampar verða av ristingum, skulu neyðug tiltøk setast í verk til eitt støði, ið Heilsufrøðiliga starvsstovan kann góðtaka.

5.3 Spillvatn

5.3.1 Vaski- og kølivatn skal leiðast ígjøgnum brunn, har móguleiki skal vera fyri at taka spill av flamingo burturúr, áðrenn spillvatnið verður leitt í kommunalu spillvatnsskipanina.

5.3.2 Frárensluvatnið frá virkinum má ikki bera brá av olju.

5.3.3 Spillvatn frá vesum skal leiðast í rottanga.

5.4 Kemikaliugoymsla

5.4.1 Undir goymsluni av kemikalium skal vera kar til at taka ímóti móguligum lekum ella spilli.

5.4.2 Rúmdin á karinum skal verða størri enn rúmdin á størsta kemikaliudunkinum.

5.5 Burturkast

5.5.1 Alt húsarhalds- og virkisburturkast skal viðgerast í tráð við galdandi lóggávu. Í lötuni er kunngerð um burturkast, nr. 147 frá 19. oktober 1995 galdandi.

5.5.2 Burturkastið skal latast góðkendum móttakara, og tað skal skiljast sundur í tráð við ásetingar frá móttakara.

5.6 Óhapp

5.6.1 Henda óhapp, sum hava dálking við sær, skulu beinanvegin setast í verk tiltøk, so sum upprudding, avmarking og fyribyrjing, til eitt støði, sum Heilsufrøðiliga starvsstovan kann góðtaka. Boðast skal frá til umhvørvisdeildina á Heilsufrøðiligu starvsstovuni beinanvegin.

5.7 Innaneftirlit

5.7.1 Kanningar sambært góðkenningartreytunum kunna verða umbidnar av Heilsufrøðiligu

starvsstovuni.

- 5.7.2 Øll sýnistøka og meting av úrslitum verður gøldin av virkinum.
- 5.7.3 Øll sýnistøka skal gerast av felagi, sum er góðkent av Heilsufrøðiligu starvsstovuni.
- 5.7.4 Øll sýnistøka skal gerast, meðan framleiðslan er í fullari gongd.
- 5.7.5 Víðkað kanningskrá kann í serligum føri verða umbiðin av Heilsufrøðiligu starvsstovuni.

5.8 Innrætting og rakstur

- 5.8.1 Øki, ið hoyrir til virkið, skal vera týðiliga avmerkt og haldast ruddiligt og reint.
- 5.8.2 Øll øki á virkinum, har møguleiki er fyri, at kemisk evni, m.a. olja, kann leka, skulu vera úr tøttum tilfari.
- 5.8.3 Virkið skal rekast og viðlíkahaldast soleiðis, at treytirnar altíð verða hildnar.
- 5.8.4 Eitt eintak av hesi góðkenning skal altíð vera tøkt á virkinum.
- 5.8.5 Starvsfólkið skal vera kunnað um innihaldið í hesi góðkenningini.
- 5.8.6 Virkið hevur skyldu til altíð at nýta bestu tøku tøkna (BAT¹) fyri at minka mest møguligt um øll útlát, og skal tøka reinsiútgerðin altíð nýtast til fulnar. Virkið skal halda øll útlát so lág sum gjørligt fyri at avmarka dálkingina mest møguligt. Tey kemikalíu, ið nýtt verða, skulu hava minst møguligt árin á umhvørvið.
- 5.8.7 Undir arbeiði, har vandi er fyri spilli av evnafrøðiligum evnum, skal arbeiðast á skynsaman hátt, so at dálking ikki stendst av hesum.

5.9 Rakstrarskráseting

- 5.9.1 Nøgdir av allari brúktari rávøru skulu skrásetast í rakstrarbók.
- 5.9.2 Avhendaðar nøgdir av vandamiklum burturkasti skulu førast inn í rakstrarbókina.
- 5.9.3 Rakstrarbókin skal vera á staðnum, og eftirlitsmyndugleikin skal kunna síggja hana eftir umbøn. Bókin skal goymast í 5 ár.
- 5.9.4 Avrit av rakstrarskrásetingunum skal sendast Heilsufrøðiligu starvsstovuna í seinasta lagi 1. februar í avloysandi árinum.

6. Alment

- Virkið má ikki víðkast ella broytast byggifrøðiliga ella rakstrarliga á ein hátt, ið nertir við dálkingarviðurskipti virkisins, fyrr enn nýggj góðkenning er givin til hesa víðkan ella broyting.
- Eigarskipti, navnabroyting eller avtøka skal fráboðast Heilsufrøðiligu starvsstovuni.
- Heilsufrøðiliga starvsstovan hevur eftirlitið við virkinum. Eftirlitið verður útint sambært kap. 7 í umhvørvisverndarlógini.
- Henda góðkenning tekur ikki støðu til, um tað er neyðugt við góðkenning eftir aðrari lóg.
- Í 5 ár eftir at góðkenningin er givin kann bert verða givið boð ella forboð, um so er at:
 - 1) nýggjar upplýsingar eru komnar fram um dálkingar/skaðaárin.
 - 2) dálkingin elvir til umhvørvislig skaðaárin, ið ikki kundu síggjast frammanundan, tá ið góðkenningin varð givin, ella
 - 3) dálkingin í aðrar mátar verður stórri enn hon, ið góðkenningin er givin eftir.
- Tá ið meira enn 5 ár eru gingin eftir góðkenningina, kann Heilsufrøðiliga starvsstovan broyta treytirnar í hesi, tá ið tað er umhvørvisliga grundað, ella um betri reinsingarhættir ella minni dálkandi framleiðsluhættir eru komnir fram.

¹ Best Available Technology.

7. Kæruvegleiðing

Hendan avgerð kann sambært grein 66 í løgtingslóg nr. 134 um umhvørvisvernd frá 29. oktober 1988 kærast til Føroya landsstýri. Kæran skal sendast Heilsufrøðiligu starvsstovuni, sum síðan sendir Føroya landsstýri kærana við neyðugum skjølum.

Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, umhvørvisgóðkenningin er almannakunngjørd. Um kærufreistin er úti ein leygardag ella ein halgidag, verður kærufreistin longd til tann fyrstkomandi gerandisdagin.

Vinarliga

Bárður Enni, stjóri

/

Jacob Pauli Joensen, deildarleiðari

Avrit: Arbeiðseftirlitið, Postrúm 1134, FO-100 Tórshavn
Føroya landsstýri, Vinnumálastýrið, Postrúm 377, FO-100 Tórshavn
Føroya landfúti, Postrúm 3018, FO-110 Tórshavn
Tvøroyrar kommuna, Postrúm 41, FO-800 Tvøroyri
Landslæknin, Sigmundargøta 5, Postrúm 9, FO-110 Tórshavn
Náttúrufriðingarnevndin fyri Suðuroyar sýslu, FO-800 Tvøroyri