



Føroya Sílaveiðifelag

Postrúm 1123
FO-110 Tórshavn

Tórshavn, hin 17. desember 2007

Málnr.: 61009-200600458-15

Tykkara málnr.:

Málsviðgeri: HH / 35 64 21

Umhvørvisgóðkenning av smoltstøðini hjá Føroya Sílaveiðifelag í Havnardali

Henda umhvørvisgóðkenning av smoltstøðini hjá Føroya Sílaveiðufelag, matr.nr. 1160a í Havnardali, er givin við heimild í grein 26 í løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988, um umhvørvisvernd, og grein 1, nr. 4 og 4a í kunngerð nr. 54 frá 3. mai 1994, seinni broytt í grein 5, nr. 1 og 4 í kunngerð nr. 90 frá 28. september 2007 um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvørvisverndarlógini til Umhvørvisstovuna.

1. Endamál

Endamálið við umhvørvisgóðkenningini er at fyribyrgja og avmarka dálking av náttúru og umhvørvi og ampar, sum kunnu standast av virkseminum.

2. Umsóknin

Umhvørvisdeildin á Heilsufrøðiligu starvsstovuni, ið nú er vordin partur av Umhvørvisstovuni, fekk hin 23. mai 2007 umsókn um umhvørvisgóðkenning av smoltstøðini hjá Føroya Sílaveiðifelag í Havnardali.

Saman við umsóknini hevur Umhvørvisdeildin móttikið martikkulkort og bygningstekningar. Eisini er móttikin ein lýsing av virkseminum og framleiðsluni, og upplýsingar um hvørja útgerð smoltstøðin nýtir til framleiðsluna, umframt upplýsingar um spillivatnsleiðingar og úrslit av spillivatnskanningum.

Tað móttikna tilfarið hevur verið grundarlag undir viðgerðini av umsóknini.

3. Lýsing av virkseminum

Føroya Sílaveiðifelag hevur eina smoltstøð í Havnardali. Á smoltstøðini ganga tveir árgangir av laksaynguli/-parr, umleið 30.000 av hvørjum árgangi. Hettar merkir, at nøgdin av framleiddum smolti liggur um 30.000 stk. árliga.

Umleið 55 lívfiskar verða tiknir í Leynará í august mánaði, og verða hesir stroknir í november. Rognini verða koyrd í bakkar og klekjast í apríl. Yngulin verður byrjanarfóðraður í mai og verður settur út tvey ár seinni.

Smolti/-parr verður sett út í Saksunarvatn, Leynavatn og Mjáuvøtn (ovara og niðara). Í eitt tíðarskeið setti Føroya Sílaveiðifelag laksasmolt út í Sandsvatn. Seinast laksur bleiv settur út í Sandsvatn var mitt í 80-unum.

Vatnið til smoltstøðina verður tikið úr byrgingini í Havnardali, og verður hvørki upphitað ella endurnýtt. Alt spillivatn verður leitt gjøgnum botnfelling¹, áðrenn tað fer út í eina á, sum víðari fer í ána í Havnardali. Tórshavnar kommuna hevur givið Føroya Sílaveiðifelag loyvi at leiða spillivatn frá smoltstøðini í ána í Havnardali sambært grein 21, stk. 1 í kunngerðini um umhvørvisreglur, har tað m.a. stendur at *bý- ella bygdaráðið kann loyva útleiðing í á, treyta av, at talan er um eina støðugt rennandi á, sum ikki tornar upp, og vandi ikki er fyri, at børn ella vaksin koma at.*

Kommunala brennistøðin tømir botnfellingarbrunnarnar eftir tørvi, og er hetta umleið eina ferð árliga.

4. Viðgerð

Undir viðgerðini av umhvørvisgóðkenningini hevur serligur dentur verið lagdur á, hvar smoltið kann settast út. Orsøkin til tess er manglandi vitan um , hvørja ávirkan útsettu parr/smoltini kunnu hava á upprunaliga lívið í áum og vøtnum, bæði tá ið talan er um kapping um pláss í áunum/vøtnunum, føði, smittu og ílegudálking.

Uppskot til umhvørvisgóðkenning varð sent felagnum, Tórshavnar kommunu, Fiska- og Djórasjúkudeildini á Heilsufrøðiligu starvsstovuni og Búnaðarstovuni til viðmerkingar.

Føroya Sílaveiðifelagið, Fiska- og Djórasjúkudeildin á Heilsufrøðiligu starvsstovuni og Búnaðarstovan høvdu ongar viðmerkingar til uppskotið, meðan Tórshavnar kommuna hevði eina viðmerking til tað, at Føroya Sílaveiðifelag hevur fingið loyvi til at føra spillivatn í ána í Havnardali. Viðmerkingin hjá Tórshavnar kommunu varð, at hetta loyvi er bert fyribils og treytað av, at Føroya Sílaveiðifelagið fer at leiða spillivatnið í kloakkrør, tá kloakkrør verða gjørd í Havnardali í sambandi við, at nýtt vatnverk verður gjørt í Havnardali.

Tórshavnar kommuna vil eisini gjarna síggja úrslitini av tí árligu kanningini av spillivatninum, sum Føroya Sílaveiðifelag skal gera á hvørjum árið.

5. Góðkenningartreytir

5.1. Innrætting og rakstur

- 5.1.1. Virkið skal rekast soleiðis, at treytirnar í hesi góðkenning altíð verða hildnar.
- 5.1.2. Øki, sum hoyra til virkið, skulu verða týðiliga avmerkt.
- 5.1.3. Øki, sum hoyra til smoltstøðina skulu haldast ruddilig og rein.
- 5.1.4. Virkið skal halda øll útlát so lág sum gjørligt. Miðast skal eftir at nýta bestu tøku tøkna (BAT²), og skal tøka reinsiútgerðin altíð nýtast til fulnar.
- 5.1.5. Virkið skal seta vatnmátara upp, sum mátar vatnnýtsluna hjá virkinum.

¹ Smoltstøðin hevur tríggar botnfellingarbrunnar.

² Best Available Techniques.

- 5.1.6. Rist skal vera á øllum smoltkørum, sum forðar fyri, at fiskur sleppur út við spillivatninum.
- 5.1.7. Miðast skal eftir at nýta evni og tilfar, ið hava minst møguligt árin á umhvørvið.
- 5.1.8. Fiskur frá smoltstøðini kann einans setast út í Leynavatn, Saksunarvatn og Mjáuvøtn (ovara og niðara).
- 5.1.9. Um virkseimið heldur uppátt, skal alt tilfar og øll útgerð beinast burtur.

5.2. Goymslur

- 5.2.1. Evni og tilfar, ið kunnu dálka, skulu goymast soleiðis, at einki útlát til umhvørvið kann fara fram. Goymslur skulu innrættast soleiðis, at møguligir lekar og spill kunnu haldast aftur.
- 5.2.2. Evni, ið eru á goymslu uttandura, skulu vera í ílötum, sum eru góðkend til uttandura goymslu av viðkomandi evni.

5.3. Óljóð, ristingar og ljós

- 5.3.1. Óljóð³ frá virkseminum má ikki fara upp um virðini í talvu 1.

Talva 1: Markvirði fyri óljóð - dB(A)

Dagur	Tíð	Øki 1	Øki 2	Øki 3	Øki 4
Mán – frí	07.00 - 18.00	70	60	55	45
Ley	07.00 - 14.00	70	60	55	45
Mán – frí	18.00 - 22.00	70	60	45	40
Ley	14.00 - 22.00	70	60	45	40
Halgidagar	07.00 - 22.00	70	60	45	40
Allar dagar	22.00 - 07.00	70	60	40	35

Øki 1: Vinnuøki og havnarøki, har larmandi virkseimi kann fara fram.

Øki 2: Vinnuøki og havnarøki, har minni larmandi virkseimi kann fara fram.

Øki 3: Blandað bústaðar- og miðstaðarrøki.

Øki 4: Bústaðarøki.

- 5.3.2. Í tíðarskeiðinum kl. 22-07 kann óljóð (lötuvirði) í bústaðarøkjum (øki 3 og 4) í mesta lagi fara 15 dB(A) upp um omanfyrenevndu markvirði.
- 5.3.3. Virkseimið skal ikki hava við sær ampar av óljóði, íroknað lág- ella háfrekventum óljóði, ristingum, ljósi ella geislingum. Um ampar verða av hesum, skulu neyðug tiltøk setast í verk..
- 5.3.4. Tyrlluflutningur skal ikki hava við sær ampa, og kann einans fara fram gerandisdagar millum kl 7.00 og 18.00.

5.4. Útleiðing til luft

- 5.4.1. Virkseimi má ikki hava við sær ampar av royki, lukti ella dusti uttan fyri øki virkisins.
- 5.4.2. Allar útleiðingar til luft skulu fyrast uppeftir.
- 5.4.3. Um ampar verða av royki, lukti, dusti ella øðrum, skulu avmarkandi tiltøk setast í verk.

³ Ásett sum tað ekvivalenta, korrigeraða óljóðstøðið í dB(A) í viðkomandi økjum sambært kommunalu byggisamtyktini.

5.5. Spillivatn

- 5.5.1. Alt spillivatn skal leiðast í lokaðum röri út í ána niðanfyri smoltstöðina.
- 5.5.2. Øll spillivatnsrør skulu verða niðurgrivin.
- 5.5.3. Sýnistøkubrunnur skal vera, ið ger tað møguligt at taka sýni av spillivatninum.
- 5.5.4. Sýnir skulu takast av spillivatninum eina ferð árliga. Sýnini skulu kannast fyri total-nitrogen og total-fosfor. Sýnini skulu takast, tá ið biomassin á smoltstöðini er størstur.
- 5.5.5. Umhvervisstovan kann broyta títtleikan av sýnistøkuni.
- 5.5.6. Um sjónlig dálkingarárin síggjast har, ið spillivatnið verður leitt út, kann Umhvervisstovan seta krøv um bótandi atgerðir.

5.6. Burturkast

- 5.6.1. Alt burturkast skal handfarast í samsvari við galdandi reglur um burturkast⁴.
- 5.6.2. Burturkast skal goymast soleiðis, at tað ikki er til ampa.
- 5.6.3. Burturkastið skal latast góðkendum móttakara, og skal skiljast sambært ásetingum móttakarans.

5.7. Óhapp

- 5.7.1. Har vandi er fyri spilli av evnafrøðiligum evnum, skal arbeiddast á skynsaman hátt, so at dálking ikki stendst av hesum.
- 5.7.2. Virkið skal hava mannagongdir til fyribyrging av dálkingaróhappum og til upprudding eftir møguligum óhappum.
- 5.7.3. Virkið skal, um neyðugt, hava útgerð til upprudding eftir møgulig dálkingaróhapp.
- 5.7.4. Henda dálkingaróhapp, ella um fiskur sleppur, skulu beinanvegin setast í verk tiltøk til avmarking og upprudding.
- 5.7.5. Størri útlát ella dálking skal beinanvegin fráboðast til Umhvervisstovuna. Eisini skal ein frágreiðing um orsök og møgulig tiltøk til upprudding v.m. sendast Umhvervisstovuni⁵.

5.8. Innaneftirlit

- 5.8.1. Virkið skal altíð tryggja sær, at treytirnar í hesi góðkenning verða hildnar, um neyðugt við at gera egnar mátingar og skrásetingar.
- 5.8.2. Umhvervisstovan kann krevja, at virkið skal prógvar, at treytirnar í 5.3, um óljóð, ristingar og ljós, í 5.4, um útleiðing til luft, og í 5.5, um spillivatn, verða hildnar.
- 5.8.3. Umhvervisstovan kann krevja, at virkið ger serligar kanningar fyri at meta um møgulig dálkingarárin frá virkinum.
- 5.8.4. Sýnistøkur og kanningar skulu gerast av persóni ella felag, sum Umhvervisstovan kann góðtaka.
- 5.8.5. Sýnistøkur og kanningar skulu gjaldast av virkinum.

⁴ Kunngerð nr. 147 frá 19-10-1995, um burturkast, og kunngerð nr. 40 frá 09-04-1992, um lívrinnið burturkast frá alivinnuni, seinni broytt við kunngerð nr. 90 frá 28. september 2007.

⁵ Dálkingaróhapp skulu eisini fráboðast til Løgregluna (dálking á landi) ella til Sjóbjargingarstöðina, MRCC-Tórshavn (dálking á sjónum).

5.9. Rakstrarskráseting

- 5.9.1. Virkið skal skráseta hesar upplýsingar:
- Tal og vekt av framleiddum smolti.
 - Sjúkuútbrot, nøgd og slag av heilivági og viðgerðartíðspunkt.
 - Nøgd og slag av rávørum, hjálpirávørum og kemikalium. Databløð fyri øll kemikalium skulu verða tøk.
 - El- og oljunýtsla.
 - Avhendaðar nøgdir av burturkasti við tilskilan av slag, og dagfesting.
 - Røkt av reinsiskipanum.
 - Óhapp, sum hava havt útlát ella vanda fyri útláti við sær.
 - Úrslit og eygleiðingar (checklistar) í sambandi við innaneftirlit.
- 5.9.2. Skrásetingarnar skulu goymast í minsta lagi í 5 ár, og tær skulu vera til taks hjá Umhvervisstovuni.
- 5.9.3. Virkið skal eftir umbøn frá Umhvervisstovuni senda inn rakstrarskrásetingar, úrslit av mátingum o.a. í hóskaði uppseting.
- 5.9.4. Umhvervisstovan kann krevja aðrar skrásetingar enn tær, ið eru nevndar undir 5.9.1.

6. Almennar treytir

Virkið má ikki víðkast ella broytast byggifrøðiliga ella rakstrarliga á ein hátt, ið økir dálkingina, uttan nýggj góðkenning er givin.

Góðkenningin skal altíð vera tøk á virkinum. Øll viðkomandi starvsfólk skulu kenna innihaldið í góðkenningini og vita, hvar góðkenningin er til taks.

Eigaraskifti, navnabroyting ella avtøka skal fráboðast Umhvervisstovuni.

Umhvervisstovan hevur eftirlitið við virkinum. Eftirlitið verður útint sambært kap. 7 í umhvervisverndarlógini.

Í 5 ár eftir at góðkenningin er givin, kunnu nýggjar treytir bert ásetast, um so er, at:

- nýggjar upplýsingar eru komnar fram um dálkingarárin.
- dálkingin elvir til umhvervislig árin, ið ikki vóru kend, tá ið góðkenningin varð givin.
- dálkingin í aðrar mátar verður størri enn hon, ið góðkenningin er givin eftir.

Aftan á fimm ár kann Umhvervisstovan broyta treytirnar í hesi góðkenning, tá ið tað er umhvervisliga grundað.

Henda góðkenning tekur ikki støðu til, um tað er neyðugt við øðrum góðkenningum.

7. Kæruvegleiðing

Hendan avgerð kann sambært grein 66 í løgtingslóg nr. 134 um umhvørvisvernd frá 29. oktober 1988 kærast til landsstýrismannin við umhvørvismálum. Kæran skal sendast Umhvørvisstovuni, sum síðan sendir hana til landsstýrismannin við umhvørvismálum saman við neyðugum skjølum.

Kærufreistin er fyra vikur frá tí degi, umhvørvisgóðkenningin er almannakunngjørd. Um kærufreistin er úti ein leygardag ella ein halgidag, verður kærufreistin longd til tann fyrstkomandi gerandisdagin.

Jóhanna Olsen, settur deildarleiðari

/

Heidi Hansen, málsviðgeri

Avrit:

Tórshavnar kommuna, Postsmoga 32, FO-110 Tórshavn
Heilsufrøðiliga starvsstovan, Fiska- og Djórasjúkudeildin, Falkavegur 6, FO-100 Tórshavn
Búnaðarstovan, Frammi í Dali 166, FO-410 Kollafjørður.